

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č. PU50-018


Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<b>Polyuretanový tmel 50 (PROFI řada)</b>
Zamýšlené/zamýšlená použití:	<b>Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tmely pro fasádní prvky pro venkovní a vnitřní aplikace určené pro použití v chladném podnebí</li> <li>• Tmely pro komunikace pro chodce pro venkovní a vnitřní aplikace určené pro použití v chladném podnebí</li> </ul>
Výrobce:	<b>44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha – Michle, CZ</b>
Systém/systémy POSV:	<b>Systém 3</b>
Harmonizovaná norma:	<b>EN 15651-1: F EXT-INT CC EN 15651-4: PW EXT-INT CC</b>
Oznámený subjekt/oznámené subjekty:	<b>GINGER CEBTP, NB: 0074, ZAC La Clef-de-Saint-Pierre 12, avenue Gay-Lussac, 78990 ELANCOURT, France</b>
Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:	<b>Třída: 25 HM Podklad: beton bez primeru</b>

Vlastnosti	Hodnoty	Harmonizovaná technická norma
Reakce na oheň (EN 13501-1+A1)	třída E	EN 15651-1: 2012 EN 15651-4: 2012
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí	viz. Bezpečnostní list	
<b>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</b>		
Změna hmotnosti a objemu (EN ISO 10563)	≤ 10%	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech při -30°C (EN ISO 8340)	NPD	EN 15651-1: 2012
Trvanlivost (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	vyhovuje	
Stékavost (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Přílnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě +23°C (EN ISO 10590)	NPD	EN 15651-1: 2012
Odolnost proti přetržení	vyhovuje	EN 15651-4: 2012
Přílnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě (28 dnů) (EN ISO 10590)	NPD	
Přílnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve slané vodě (28 dnů) (EN ISO 10590)	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Petr Maršoun, jednatel



V Praze dne 9.2.2020




Prohlášení o vlastnostech č. PU50-018  
**Polyuretanový tmel 50 (PROFI řada)**

Vyhotoveno: 19.10.2014

Revize: 9.2.2020

Strana 2 ze 2

**CE značka pro obal  
POV č. PU50-018**


14
0074
PU50-018
44u s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika
<b>EN 15651-1: F EXT-INT CC</b> Tmely pro fasádní prvky
<b>EN 15651-4: PW EXT-INT CC</b> Tmely pro fasádní prvky